

- ❖ Membránové čerpadlá typového radu ChemAd série C sú určené na dávkovanie chemických roztokov vo vodárenských prevádzkach i priemysle.

K čerpadlám je k dispozícii bohatý sortiment príslušenstva (odberné zostavy s MIN - plavákmi, tlak-udržiavacie ventily, injekčné ventily, PP-zásobníky, konzoly a pod.)

Výkon čerpadiel možno plynulo regulovať zmenou frekvencie a zmenou výšky zdvihu. Elektronická výbava čerpadiel umožňuje automatickú prevádzku v závislosti od externých impulzov alebo prúdového signálu.

Pohon čerpadla zabezpečuje elektromotor s jednofázovým napájaním 230 V.



Materiál

Hlava čerpadla	PP, PVDF, nerez
Membrána	PTFE-EPDM
Tesnenia	FPM, EPDM
Guličky ventilov	Keramika, PTFE, nerez

Technické dáta

Výkon (l/h)	16	25	54	80	120
Maximálny protitlak (MPa)	1	1	1	0,4	0,3
Počet zdvihov (1/min)	124	124	124	124	124
Max. dávka na 1 zdvih (cm³)	2,1	3,4	7,3	10,8	16,1
Max. výška sania (m)	2 (pri 100% zdvihu)				
Napájanie	230 V/50 Hz				
Priemerný príkon (W)	90	90	90	90	90
Prúdové zaťaženie (A)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Krytie	IP 54				
Reléový výstup	MIN./MIN. v zásobníku, porucha čerpadla				
Hmotnosť (kg)	7,4	7,4	7,4	8,6	8,8

Voliteľné príslušenstvo

- Odberné zostavy
- Tlakudržiavacie ventily
- Multifunkčné ventily
- Injekčné ventily
- Hadičky
- Plastové zásobníky